

Variateur pour lampes fluorescentes DIMMERABLES

Dimmer für DIMMBARE Leuchtstofflampen

Su licenza:



Variateur d'éclairage pour lampes fluorescentes compactes à économie d'énergie dimmerables, avec commande à déviateur

Dimmer für kompakte energiesparende Leuchtstofflampen mit Steuerung über Wechselschalter

Variateur d'éclairage encastrable adapté pour la régulation de lampes fluorescentes dimmerables (Osram, Philips et Leuci). La série DIMESL34D... permet le réglage des nouvelles lampes compactes (dimmerables). La puissance applicable est égale à un minimum de 20W et un maximum de 75W. Commande directe à l'aide d'un déviateur à pression et réglage par rotation du bouton de commande; allumage et éteignage par pression du bouton de commande.

Einbaudimmer, geeignet zur Regelung von kompakten dimmbaren Leuchtstofflampen (Osram, Philips und Leuci). Die Serie DIMESL34D... ermöglicht die Regelung der kompakten (dimmbaren) Lampen. Die verwendbare Leistung beträgt mindestens 20W und höchstens 75W. Direkte Steuerung durch Drücken des Wechselschalters und Regelung durch Drehen desselben Reglerknopfes; Aus- und Einschalten durch Drücken des Reglerknopfes.



PUSH - PUSH

DIMESL35D.. c'est un dimmer de dernière génération qui exploite les technologies de microprocesseur les plus récentes.

DIMESL35D.. ist ein Dimmer der neuesten Generation, der die fortschrittlichsten Technologien für Mikroprozessoren nutzt.



| Article Artikel | | W min. max. | V | Hz | Mod | PFM | | | Code Art.-Nr. |
|--------------------|----------------|----------------|-----|----|-----|---------|--|----|------------------|
| DIMESL34DSL | INTERNATIONAL | 20+75 | 230 | 50 | 1 | 34 | | 10 | RP0903 |
| DIMESL34DLT | LIGHT | 20+75 | 230 | 50 | 1 | 34 | | 10 | RP0906 |
| DIMESL34DTC | LIGHT TECH | 20+75 | 230 | 50 | 1 | 34 | | 10 | RP0909 |
| DIMESL34DVP | VIMAR PLANA | 20+75 | 230 | 50 | 1 | 34 | | 10 | RP0912 |
| DIMESL34DAX B | AXOLUTE | 20+75 | 230 | 50 | 1 | 34 | | 5 | RP0915 |
| DIMESL34DAX S | SILVER AXOLUTE | 20+75 | 230 | 50 | 1 | 34 | | 5 | RP0918 |
| DIMESL34DEK A | EIKON | 20+75 | 230 | 50 | 1 | 34 | | 5 | RP0921 |
| DIMESL34DEK S | EIKON NEXT | 20+75 | 230 | 50 | 1 | 34 | | 10 | RP0924 |
| DIMESL65DAK | Ø 65mm | 20+75 | 230 | 50 | Ø65 | - | | 8 | RP0927 |